



EN71-1:2014 (Mechaniczne i fizyczne właściwości)

EN71-2:2011 + A1:2014 (test odporności na ogień)

EN71-3:2013 + A1:2014 (test ruchomych części)

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

Styl i kolor mogą się różnić.

Wyprodukowane w Chinach.

Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, jak również montażu, obsługi i konserwacji. Gokart musi być zmontowany przez osobę dorosłą, która czytała niniejszą instrukcję. Pojazd przed jak i po złożeniu przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 5 lat. Zachować instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

Ostrzeżenia!

1. **Nie nadaje się dla dzieci poniżej 5 roku ze względu na małe elementy i możliwość udławienia się.**
2. Produkt zawiera małe części, trzymaj z dala od dzieci podczas montażu.
3. Aby chronić zabawkę należy jej używać na suchej nawierzchni.
4. Nie wolno bawić się pojazdem podczas burzy i deszczu.
5. Pojazd nie jest stworzony do jazdy na publicznych drogach, zjazdów ze stromej góry itp.
6. Zabawa powinna odbywać się pod opieką dorosłego.
7. Nie jeździć po wyboistych terenach, w pobliżu basenów itp.
8. Użytkownik podczas jazdy zawsze powinien mieć buty i siedzieć na siedzeniu.
9. Należy nosić wyposażenie ochronne – kask i ochraniacze.
10. Zabawka musi być użytkowana z zachowaniem środków ostrożności. Niezachowanie środków ostrożności może spowodować zdarzenie skutkujące obrażeniami u siebie i osób trzecich lub narażeniem użytkownika na określone przez producenta zagrożenia, zazwyczaj związane z urządzeniem lub wyrobem.
11. Produkt przeznaczony dla dzieci od 5-12 roku życia i maksymalnej wadze 50kg
12. Sprawdź stan techniczny pojazdu przed każdą zabawą
13. Do użytku pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej.
14. Przeczytaj „instrukcje obsługi i montażu” przed rozpoczęciem użytkowania
15. Gokart musi być skręcony i sprawdzony przez osobę dorosłą
16. Pompować koła wyłącznie pompką ręczną (maksimum 30 PSI)
17. Sprawdzić hamulce przed każdą zabawą
18. Nie zostawiać na słońcu

Materiał wykorzystany przy produkcji:

- (PP)
- (ŻELAZO)
- (PVC)

Lista części:



Drażek kierowniczy



Worek ze śrubami



Pokrywką kierownicy



Wzmocnienie



Instrukcja



Rama



Przedni panel



Siedzenie



Kierownica

Instrukcja montażu:



Przykręć wzmocnienie do ramy za pomocą śrub M5*50



Dopasuj przedni panel do ramy



Przykręć przedni panel za pomocą czterech śrub 10



Położ podkładki po dwóch stronach kierownicy tak jak na zdjęciu



Zamocuj drążek kierownicy od dołu i tak jak na zdjęciu powyżej



Przykręć kierownice tak jak na zdjęciu(podkładka kwadratowa, uszczelka sprężynowa, M8 nakrętka)

Importer:

RAMIZ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Ciepłownicza 54

31-574 Kraków

Polska

NIP 679-315-82-06

tel. (0048)501472655

e-mail: import@ramiz.pl